



WDF-05

POUR UN ASSEMBLAGE PARFAIT

Colle PVC thixotrope bleue à prise très rapide pour encoller des tuyaux (flexibles), des conduites, des manchons et des raccords.

- Dans des installations sous pression et des systèmes d'écoulement
- Convient tout particulièrement à des applications en conditions humides, piscines et jacuzzi
- Convient à des tuyaux flexibles et rigides
- Pour ajustages serrés et plus larges (bouche les fissures)
- Tolérances : serrage max. 0,2 mm / jeu max 0,8 mm (tuyaux flexibles max. 0,3 mm)
- Convient pour des diamètres \leq 160 mm



WRAS

EN 14814

EN 14680

CE

Griffon.

Raccordements professionnels.

Griffon est une marque de Bison International.

www.griffonfrance.fr

WDF-05

POUR UN ASSEMBLAGE PARFAIT



Colle PVC thixotrope bleue à prise très rapide

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE



1
Scier les conduites à l'équerre, ébarber et biseauter.



2
Nettoyer les surfaces à coller avec Griffon Cleaner.



3
Appliquer rapidement et uniformément la colle TOUT AUTOUR (4-6x) des deux faces à coller (couche épaisse sur conduite, couche fine sur manchon).



FACILE
RAPIDE
FIABLE

4
Assembler directement le raccord. Enlever l'excès de colle. Ne pas soumettre le raccord à une charge pendant les premières 10 minutes.

EMBALLAGE UNIQUE

FERMETURE RAPIDE



TOUJOURS FACILE À OUVRIR ET FERMER, MÊME AVEC DES RESTES DE COLLE

BOUCHON ERGONOMIQUE AVEC PRISE EN MAIN CONFORTABLE

RÉPARTITION UNIFORME DE LA COLLE

NE ROUILLE PAS ET NE SE DÉFORME PAS

DURABLE



PINCEAU INTÉGRÉ AU BOUCHON



APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE DE COLLE

TEMPS DE SÉCHAGE*

| Ø | 16 - 50 mm | | | 63 - 110 mm | | | 125 - 160 mm | | |
|------------|------------|---------|----------|-------------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | 5 bar | 10 bar | 16 bar | 5 bar | 10 bar | 16 bar | 5 bar | 10 bar | 16 bar |
| 5°C - 15°C | 30 min | 1 heure | 4 heures | 1 heure | 2 heures | 8 heures | 4 heures | 16 heures | 32 heures |
| >15°C | 15 min | 30 min | 2 heures | 30 min | 1 heure | 4 heures | 2 heures | 8 heures | 16 heures |

* Les temps de séchage peuvent varier en fonction, notamment, du support, de la quantité de produit, du taux d'humidité et de la température ambiante.

CE PRODUIT S'UTILISE EN COMBINAISON AVEC :

