

Floculant cartouche



Code du produit
555 008 ---

Clarifie l'eau de piscine.

Utilisation

Prévention contre les eaux troubles et amélioration de la filtration sur filtre à sable :

- en cas de turbidité anormalement élevée,
- en association à une chloration-choc,
- juste après un contre-lavage de filtre.

Composition

Sulfate d'aluminium.

Conforme à l'EN 15031 :
Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines :
Coagulant à base d'aluminium.

Suivi REACH : • 01-2119531538-36

Spécifications

Teneur en matière active	94,5 %
pH en solution aqueuse	3,5
Densité	> 1

Sécurité

Ce produit est irritant.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à FLOCULANT CARTOUCHE :



DANGER

Avantages produit

- Améliore la filtration sur filtre à sable.
- Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension.
- Convient à tout équipement de filtre à sable.



Mode d'emploi

Piscine familiale, filtration sur sable :

Un usage régulier des cartouches de floculant assure une bonne qualité de la filtration, donc une eau saine.

Equilibrer le pH entre 7,0 et 7,4 pour une meilleure efficacité du produit.

Tous les 10 à 15 jours, une cartouche pour 25 m³ dans le préfiltre de la pompe ou dans le panier du skimmer, après un lavage de filtre.

Conditionnements

8 cartouches de 125 g en emballage de 1 kg.

En seaux de 25 kg. Emballage équipé de système de sécurité.